

M3 Ring Scanner WR10

가볍고 세련된 디자인의 오래가는 링스캐너



- Zero-Second Boot
- Lightweight
- 1000mAh High-Capacity Battery
- 2D Scanner / Smart Focus
- Magnetic One-Touch Battery

M3의 최신 링 스캐너는 현대적이고 세련된 디자인으로 구성되어 있습니다. 더 큰 배터리 용량과 가벼운 무게는 다른 제조사의 제품들과 비교할 때 편의성을 높여 주며 최적화된 크기의 손가락 거치대 및 버튼은 딱 맞는 착용감을 제공합니다. 배터리 교체 시 마그네틱 원터치 기능을 통해 편리하게 교체가 가능하며 제로 세컨드 부팅 기능을 통해 교체 즉시 다시 사용할 수 있습니다. M3의 링 스캐너는 2D 스캐너 및 Smart Focus 스캐너도 장착할 수 있는 멀티플레이어입니다. 세련된 디자인과 혁신적인 기술을 결합한 M3 Mobile의 링 스캐너를 사용을 강력하게 추천드립니다.

뛰어난 스캔성능

M3 Mobile의 링 스캐너는 다른 제품들과 비교하여 스캐너의 본질에 더 깊이 다가가고 있습니다. 뛰어난 스캔 엔진을 탑재한 2D 스캐너와 함께 5.6cm 부터 12.2m 까지의 범위에서 자유롭게 스캔이 가능한 만능 스마트 포커스 스캐너 또한 선택할 수 있는 멀티플레이어입니다.

빠르고 손쉬운 작동 & 편리한 사용

링 스캐너는 마그네틱 원터치 배터리 디자인 덕분에 매우 간편하게 배터리를 탈착 및 장착할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 배터리를 장착한 후 제로 세컨드 부팅으로 즉시 사용 가능합니다. 손가락 버튼과 홀더의 대칭적인 디자인은 왼손과 오른손 모두에게 완벽한 기능을 보장합니다. 또한 가벼운 무게 덕분에 사용자는 오랜 시간 동안 편안하게 작업할 수 있습니다.

대용량 배터리

M3 Mobile의 링 스캐너는 다른 브랜드 제품에 비해 가벼운 무게에 20%~30% 더 큰 배터리를 탑재하여 오랜 시간 동안 편안한 작업을 가능하게 합니다. 또한, 블루투스 5.2의 저전력 설계로 더 긴 작동 시간을 보장합니다.

스마트한 기술의 집합체

링 스캐너는 다양한 스마트한 기능들이 탑재되어 있습니다. 자동으로 배터리 교체 리마인더를 사용자에게 알려주는 것부터 효율적이고 안전한 관리가 가능한 스마트 배터리, 그리고 스마트 차저까지 포함되어 있습니다. 더불어, 편리한 사용을 위한 탭 2 페어 및 스캔 2 페어 기술도 갖추고 있어 더욱 편안하고 스마트한 사용 경험을 제공합니다.

Specification

Physical Characteristics

Dimensions	70.7 x 33 x 22.1mm
Weight	73g (Battery + Finger trigger)
Network Connections	WPAN(BLE)
Notification	3 RGB LEDs located, Beeper, Vibrator
Buttons	Paring, Scanner Button
Paring	NFC; Tap to pair
Scan Triggering	Manual ambidextrous trigger

Performance Characteristics

Power	1000mAh Standard
-------	------------------

User Environment

Operating Temp.	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Storage Temp.	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humidity	5% to 90% (non-condensing)
Drop Specifications	tumble 1,000 /1.8 m drops
Sealing	IP65
Vibration	Sine 5-2000Hz, 4g peak, 1hour per axis; Random 20-2000Hz, 6g 6g RMS or 0.04g2/Hz, 1 hour per axis
Electrostatic Discharge (ESD)	15kVdc air discharge; 8kVdc contact discharge

Data Capture

Scanning	2D Imager (SE4107, SE5500)
Optical Resolution	SE4107: 1280 x 960 pixels / SE5500: 2688 x 1520 pixels
Skew, Pitch & Roll	Skew tolerance: 60 / Pitch tolerance: 60 / Roll tolerance: 360
Aiming Element	SE4107: 610nm LED / SE5500: 515nm Laser
FOV	SE4107: Horizontal: 44.5, Vertical: 33.5 SE5500: Horizontal: 37, Vertical: 21.4
NFC	HF(13.56MHz)

Wireless PAN

Bluetooth	Bluetooth BLE V5.2
-----------	--------------------

Regulatory

KC CE EAC

Environmental Compliance

RoHS Directive 2011/65/EU

악세서리

(구성은 변경될 수 있습니다.)



목걸이

WR10-STRP-N01



손가락 트리거

WR10-TRIG-S00



3슬롯 배터리 충전기

WR10-03BC-U00



8슬롯 배터리 충전기

WR10-08BC-U00



32슬롯 배터리 충전기

WR10-32BC-U00

Head Office

Tel: +82 2 574 0037
Fax: +82 2 558 1253
www.m3mobile.net,
sales@m3mobile.co.kr
sales_kr@m3mobile.co.kr

German Office

Tel +49 61929222148
sales_eu@m3mobile.net

France Office

Mobile +33-(0)659386827
sales_eu@m3mobile.net

UK Office

Tel +49 61929222148
sales_eu@m3mobile.net

Turkey Office

Tel +90 070-4801-0358
Mobile +90 533 049 41 30
sales@m3mobile.co.kr

Spain Office

Mobile +49 17686092653
sales_eu@m3mobile.net